

超軽量2.5kgで移動も楽々
最薄部7mmで省スペース
23.8インチ フルHD液晶モニター



23.8インチIPS非光沢 / 1,920×1,080px フルHD解像度 / 最大輝度240cd/m² / 1,677万色 / リフレッシュレート100Hz

aiwa display B24-3

aiwa **3つの安心**

国内メーカー

グループ会社
工場

国内
サポート拠点

aiwa display B24-3

軽量省スペースで
どこでも使える
フルHD解像度モニター

超軽量**2.5kg** 最薄部**7mm**



ベゼルレス、薄型で省スペースへも設置可能

堅牢なメタルスタンドでありながら超軽量2.5kgを実現。
手軽に取り回せるため、オフィス内での移動にも便利です。
また3辺フレームレスに加え液晶部分の最薄部は7mmというコンパクトさで
省スペースを最大限活用できます。



視野角が広く色鮮やかなIPSパネル

上下左右178°の広視野角なIPSパネルを採用。角度や位置によってコントラストや色の変化が少ないため、どこから見ても見やすい画面です。
最大表示色は1,677万色、色域はsRGB99%で色鮮やかに映像を映し出します。



ブルーライト軽減、フリッカーフリー

ブルーライト低減機能に加え、ちらつきを抑えるフリッカーフリー設計を採用。
長時間の用途でも見続ける目への負担を軽減する、目に優しいモニターです。



フルHD解像度
1,920×1,080px



表示方式
視野角の広いIPSパネル



HDMI ×1



VGA ×1

製品仕様

型番	JA5-DSP2403
JAN	4573636500016
画面サイズ	23.8インチ
表示方式	IPS液晶
表面処理	非光沢
画面解像度	1,920 × 1,080px
画素ピッチ	0.275(H) × 0.275(V) mm
アスペクト比	16:9
最大表示色	1,677万色
色域	sRGB 99%
視野角(標準値)	左右178°、上下178°(CR≥10)
最大輝度	240cd/m ²
コントラスト比	通常時 1,300:1、最小 1,000:1
応答速度	通常時:14ms ※使用環境により最大20msとなる場合があります
最大リフレッシュレート	100Hz
ブルーライト低減機能	○
フリッカーフリー	○
入出力端子	HDMI×1・VGA(D-sub15) ×1
電源	AC電源アダプター AC100V～ 50/60Hz 12V/3A
VESAマウント	○(75mm × 75mm)
チルト角	上15°、下5°
外形寸法	スタンド含む：W540 × D191 × H412 mm スタンド無し：W540 × D191 × H317 mm
重量	スタンド含む：2.5kg スタンド無し：2.27kg
動作温度/湿度	温度：0℃ ～ 50℃、湿度：5%～90%(結露なきこと)
保管温度/湿度	温度：-20℃ ～ 60℃、湿度：5%～90%(結露なきこと)
同梱物	AC電源アダプター&電源ケーブル、スタンド(台座部)、スタンド(支柱部)、HDMIケーブル(1.5m)、スタートガイド(保証書添付)

各部名称／インターフェース



aiwa

決めるなら
コイツ
でしょ!

aiwaイメージキャラクター
中山雅史

※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。※HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。※aiwaおよびaiwaロゴはアイワ株式会社の登録商標です。※そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。※寸法および重量は自社試験によるデータであり、実際の結果は異なる場合があります。※本カタログに使用している画像はイメージです。© aiwa marketing japan

記載の内容は2025年9月現在のものです。



aiwa製品サポート
<https://aiwa.net/support>

SNSやってます!



ID: @aiwamarketingjp