

超軽量3.25kgで移動も楽々
最薄部7mmで省スペース
27インチ フルHD液晶モニター



27インチIPS非光沢 / 1,920×1,080px フルHD解像度 / 最大輝度250cd/m² / 1,677万色 / リフレッシュレート100Hz

aiwa display B27-2

aiwa **3つの安心**

国内メーカー

グループ会社
工場

国内
サポート拠点

aiwa display B27-2

軽量省スペースで
どこでも使える
フルHD解像度モニター

超軽量**3.25kg** 最薄部**7mm**



ベゼルレス、薄型で省スペースへも設置可能

堅牢なメタルスタンドでありながら超軽量3.25kgを実現。
手軽に取り回せるため、オフィス内での移動にも便利です。
また3辺フレームレスに加え液晶部分の最薄部は7mmというコンパクトさで
省スペースを最大限活用できます。



視野角が広く色鮮やかなIPSパネル

上下左右178°の広視野角なIPSパネルを採用。角度や位置によってコントラストや色の変化が少ないため、どこから見ても見やすい画面です。
最大表示色は1,677万色、色域はNTSC76%で色鮮やかに映像を映し出します。



ブルーライト軽減、フリッカーフリー

ブルーライト低減機能に加え、ちらつきを抑えるフリッカーフリー設計を採用。
長時間の用途でも見続ける目への負担を軽減する、目に優しいモニターです。



フルHD解像度
1,920×1,080px



表示方式
視野角の広いIPSパネル



HDMI ×1



VGA ×1

製品仕様

型番	JA5-DSP2703
JAN	4573636500023
画面サイズ	27インチ
表示方式	IPS液晶
表面処理	非光沢
画面解像度	1,920 × 1,080px
画素ピッチ	0.311 (H) × 0.311 (V) mm
アスペクト比	16:9
最大表示色	1,677万色
色域	NTSC 76%
視野角(標準値)	左右178°、上下178°(CR≥10)
最大輝度	250cd/m ²
コントラスト比	通常時 1,300:1、最小 1,000:1
応答速度	通常時:14ms ※使用環境により最大20msとなる場合があります
最大リフレッシュレート	100Hz
ブルーライト低減機能	○
フリッカーフリー	○
入出力端子	HDMI×1・VGA(D-sub15) ×1
電源	AC電源アダプター AC100V～ 50/60Hz 12V/3A
VESAマウント	○(100mm × 100mm)
チルト角	上15°、下5°
外形寸法	スタンド含む：W612 × D213 × H442 mm スタンド無し：W612 × D42 × H359 mm
重量	スタンド含む：3.25kg スタンド無し：2.97kg
動作温度/湿度	温度：0℃～50℃、湿度：5%～90%(結露なきこと)
保管温度/湿度	温度：-20℃～60℃、湿度：5%～90%(結露なきこと)
同梱物	AC電源アダプター&電源ケーブル、スタンド(台座部)、スタンド(支柱部)、HDMIケーブル(1.5m)、スタートガイド(保証書添付)

各部名称／インターフェース



- ①画面(ディスプレイ)
- ②メニュー/決定ボタン
- ③▼ボタン
- ④▲ボタン
- ⑤入力切替/戻るボタン
- ⑥電源ボタン
- ⑦壁掛け用ネジ穴
- ⑧HDMIポート
- ⑨VGAポート
- ⑩DC端子

aiwa

勇 猛 果 敢

aiwaイメージキャラクター

中山雅史

※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。※HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。※aiwaおよびaiwaロゴはアイワ株式会社の登録商標です。※そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。※寸法および重量は自社試験によるデータであり、実際の結果は異なる場合があります。※本カタログに使用している画像はイメージです。© aiwa marketing japan

記載の内容は2025年9月現在のものです。



aiwa製品サポート

<https://aiwa.net/support>

SNSやってます！



ID: @aiwamarketingjp